





レジオ・サティス G タイプ・サティス S タイプ・サティス E タイプ サティスの必要水圧条件

| 品名・品番 | 最低必要水圧 | 最高水圧 | 備考 |
|---|--|------------------|--|
| レジオ | | | |
| DV-R115 型 | 0.05MPa以上 (16L / 分以上流動時) | 0.75MPa (静水圧) | |
| サティス G タイプ | | | |
| DV-G118 型、DV-G118A 型 DV-G116 型、DV-G115A 型 DV-G115 型、 DV-G218 型、 DV-G216 型、 DV-G215 型 | 0.05MPa以上 (流動時) | 0.75MPa (静水圧) | 一般のタンク式トイレと同じ水圧条件での使用が可能です。 |
| サティス S タイプ | | | |
| ●プースター付 DV-S528 型、DV-S528AT 型 DV-S526 型、DV-S528A 型 DV-S525 型、 | 0.05MPa以上 (13L / 分以上流動時) 0.15MPa以上 (静水圧) | 0.75MPa (静水圧) | ※プースターなしを設置後に水圧不足が判明した場合は、「後付プースター」を取り付けることでプースター付と同じ水圧条件となります。 |
| ●プースターなし※ DV-S518 型、DV-S518A 型 DV-S516 型、 DV-S515 型 | 0.07MPa以上 (17L / 分以上流動時) | 0.75MPa (静水圧) |  |
| ●プースター付 DV-S628 型、 DV-S626 型、 DV-S625 型 | 0.05MPa以上 (13L / 分以上流動時) 0.15MPa以上 (静水圧) | 0.75MPa (静水圧) | ※万一、設置後に水圧不足が判明した場合サティス S タイププースター付(DV-S620型)の必要水圧範囲内であれば別売の低流動圧対応プースターを本体に取り付けることで、ご使用いただけます。 |
| ●プースターなし※ DV-S618 型、 DV-S616 型、 DV-S615 型 | 0.07MPa以上 (17L / 分以上流動時) | 0.75MPa (静水圧) |  |

- 配管は呼び径 13mm以上をご使用ください。
- 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。
- この最低水圧に満たさない場合には、十分な洗浄機能が得られない場合がありますのでご注意ください。
- 水圧測定には右図の水圧判定治具 (品番: CWA-234) をお使いください。
使用方法は [取扱説明書](#) をご参照ください。(サティス G は除く)



レジオ・サティス G タイプ・サティス S タイプ・サティス E タイプ サティスの必要水圧条件

| 品名・品番 | 最低必要水圧 | 最高水圧 | 備考 |
|--|--|------------------|---|
| サティス E タイプ | | | |
| ●プースター付 | 0.05MPa以上 (13L / 分以上流動時) 0.15MPa以上 (静水圧) | 0.75MPa (静水圧) | ※プースターなしを設置後に水圧不足が判明した場合は、「後付プースター」を取り付けることでプースター付と同じ水圧条件となります。  後付プースター CWA-237 |
| ●プースターなし※ DV-E115 型、DV-E114 型、 DV-E115H 型、DV-E114H 型、 DV-E115P 型、DV-E114P 型、 DV-E116 型、DV-E116H 型、 DV-E116P 型 | 0.07MPa以上 (17L / 分以上流動時) | 0.75MPa (静水圧) | |
| サティス | | | |
| ●プースター付 DV-S428A 型、DV-S427A 型、 DV-S426A 型、DV-S425A 型、 DV-S424A 型、DV-S428AT 型、 DV-S427AT 型、DV-S426AT 型、 DV-S425AT 型、DV-S424AT 型、 DV-S428EAT 型、DV-S427EAT 型、 DV-S426EAT 型 | 0.05MPa以上 (13L / 分以上流動時) 0.15MPa以上 (静水圧) | 0.75MPa (静水圧) | ※プースターなしを設置後に水圧不足が判明した場合は、「後付プースター」を取り付けることでプースター付と同じ水圧条件となります。  後付プースター CWA-217A |
| ●プースターなし※ DV-S418A 型、DV-S417A 型、 DV-S416A 型、DV-S415A 型、 DV-S414A 型、DV-S418EA 型、 DV-S417EA 型、DV-S416EA 型、 | 0.07MPa以上 (17L / 分以上流動時) | 0.75MPa (静水圧) | |

- 配管は呼び径 13mm以上をご使用ください。
- 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。
- この最低水圧に満たさない場合には、十分な洗浄機能が得られない場合がありますのでご注意ください。
- 水圧測定には右図の水圧判定治具 (品番: CWA-234) をお使いください。
使用方法は [取扱説明書](#) をご参照ください。(サティス G は除く)

